

Holzschnitzeltrocknung

Nutzen Sie die Abwärme von Biogasanlagen zu Trocknungszwecken.



Ventobloc

Der Ventobloc ist eine schlüsselfertige mobile Lüfterstation mit integriertem Ventilator, Wärmetauscher, Regelventil und Trocknungssteuerung.

Die Luft wird durch isolierte Schläuche in die Container eingeblasen. Die Anlage besteht aus hochwertigen Produkten der Heizungs- und Klimatechnik.

Bezeichnung	Typ VS 100	Typ VS 200
Anzahl Trocknungscontainer	2	4
Heizleistung [kW]	100-150 kW	200—300 kW
Luftleistung bei 8 mbar [m ³ /s]	4	6.3
Ventilator Typ	SE-B	SE-3
El Leistung [kW]	5.5	7.5
Masse LxBxH [m]	2.8 x 1.8 x 2	3 x 2.4 x 2.3



Trocknungscontainer TroCo

Der Container mit Hackensystem ist mit einem Universalbelüftungsboden für die Trocknung von grobkörnigen Materialien wie Getreide oder Holzchips ausgeführt.

Masse L x B x H [m]: 6.5 x 2.4 x 2.2



Karl Barth AG

Unterdorf 27
CH-8421 Dättlikon

Tel. +41 52 301 00 13
Fax +41 52 301 00 19
E-Mail info@kbarth.ch
Internet www.kbarth.ch