Secomat

R

Automatische Heubelüftungssteuerung

HB 20



Die Heubelüftungssteuerung Secomat HB 20 kann gleichzeitig bis zu vier Heustöcke unabhängig voneinander optimal belüften.

Die Bedienung erfolgt über ein farbvisualisiertes Touch-Panel.

Es stehen die drei Betriebsarten Hand-, Intervallund Automatikmodus zur Verfügung.

Im Automatikmodus wird der aktuelle Futterzustand eingestellt. Über eine Feuchte- und Temperatursonde im Ansaugbereich des Ventilators sowie bei vorhandenem Sonnendach einer Aussensonde, wird die Heubelüftung optimal gesteuert. Bei guten Bedingungen, d.h. wenn die Belüftungsluft dem Heustock auch wirklich Feuchtigkeit entzieht, schaltet die Steuerung auf Dauerbetrieb. Bei schlechten Bedingungen, zum Beispiel bei Regenwetter oder während der Nacht, schaltet die HB 20 automatisch auf Intervallbetrieb.

Im Intervallbetrieb lassen sich die Pausen- und Laufzeiten individuell einstellen.

Alle gemessenen Werte sowie die jeweiligen Einstellungen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Auf einer eigenen Seite kann der Verlauf der Einund Ausschaltungen von jedem Ventilator nachträglich verfolgt werden.

Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der Heubelüftung und Heubelüftungssteuerung. Nutzen Sie unsere jahrelange Erfahrung und fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne, kostenlos und unverbindlich!

Ihr Fachhandelspartner:



Karl Barth AG

Unterdorf 27 CH-8421 Dättlikon

Tel. +41 52 301 00 13 Fax +41 52 301 00 19 E-Mail info@kbarth.ch Internet www.kbarth.ch